

Cod. 1CHIC60

Antitaglio - manutenzione generale e pesante

Ambiente asciutto



Vantaggi

- * Protezione antiurto - rinforzi in TPR sul dorso della mano e delle dita
- * Grip efficace in ambiente leggermente unto
- * Resistenza ottimale (abrasione 4/4)
- * Alta visibilità

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
1CHIC60007	7	5	50
1CHIC60008	8	5	50
1CHIC60009	9	5	50
1CHIC60010	10	5	50
1CHIC60011	11	5	50

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

Vedere anche

VARIANTE



1CHIC30

DESCRIZIONE

Maglia gialla senza cuciture a base di HDPE, poliestere, elasthan,
Spalmatura sul palmo in nitrile microruvido nero,
Rinforzo TPR sul dorso delle dita e della mano,
Polsino in maglia

SETTORI

- Cave minerarie
- Industrie estrattive (petrolio, gas)
- Energia (produzione e distribuendo)
- Enti pubblici
- Finiture edili

ESEMPI DI APPLICAZIONI

movimentazione pesante in ambiente umido e/o oleoso, industria mineraria, industria petrolifera e del gas, lavori edili pesanti, logistica.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Giallo	Materiale delle rinforzo 2	TPR
Colore 2	Nero	Polsino	Polsino elastico
Forma	Guanto		
Sezione guanti	Ambiente asciutto		
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture		
Materiale del supporto	HDPE, poliestere, elasthan,		
Livello spalmatura	Palmo		
Materiale spalmatura	Nitrile		
Finitura spalmatura	Liscio		
Livello spalmatura 2	Palmo		
Materiale spalmatura 2	nitrile		
Finitura spalmatura 2	Sandy		
Posizione delle rinforzo	Dita		
Materiale delle rinforzo	TPR		
Posizione delle rinforzo 2	Dorso		

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/05/20/1577** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



4.3.4.2.C.P

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE