

Cod. 1CRLB0P

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente bagnato



Vantaggi

antitaglio grip eccezionale in ambiente umido resistenza poco disordinata

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1CRLB0P009	9	5	50
1CRLB0P010	10	5	50
1CRLB0P011	11	5	50

CONFEZIONE DI VENDITA

Cavaliere individuale appendibile

DESCRIZIONE

maglia grigio melange senza cuciture a base di hppe, fibre minerali, poliammide, elastan, calibro 13, spalmatura palmare in latex nero con finitura accoppiata, polsino tricot

SETTORI

- Enti pubblici
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage
- Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

movimentazione di parti taglienti (vetro, lastre, tavole, cocciopesto)
manutenzione in ambiente umido, spazi verdi, giardinaggio, orticoltura, movimentazione lavori in ambienti umido, raccolta e movimentazione dei rifiuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Grigio screziato
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente umido
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	hppe poliammide elasthan
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Lattice
Finitura spalmatura	Increspatao
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/04/17/0475** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



3.5.4.4.D.

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 10/07/2023