

Cod. 1CRLG

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente asciutto



### Vantaggi

Vita utile prolungata (poliammide)  
Libertà di movimento ottimizzata  
Resistenza allo sporco

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1CRLG06	6	5	50
1CRLG07	7	5	50
1CRLG08	8	5	50
1CRLG09	9	5	50
1CRLG10	10	5	50
1CRLG11	11	5	50

### CONFEZIONE DI VENDITA

Busta singola appendibile

Vedere anche

### VARIANTE



1CRHB

### DESCRIZIONE

Maglia grigia screziata senza cuciture, HPPE, fibre minerali, poliammide ed elasthan.

Spalmatura del palmo in micro-schiuma di nitrile nero.

Polsino elastico.

### SETTORI

- Industrie lordi
- Industria leggera
- Manutenzione
- Servizi e distribuzione

### ESEMPI DI APPLICAZIONI

Movimentazione, taglio e assemblaggio di parti.  
Edilizia (taglio e posa piastrelle, moquette, fogli di zinco o piastrelle e posa di vetrate), industria del vetro, industria della carta (taglio), autorità pubbliche e servizi di pubblica utilità (gestione rifiuti), manutenzione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Grigio
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto, leggermente unto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	HPPE, poliammide ed elasthan
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Nitrile
Finitura spalmatura	Schiuma
Polsino	Polsino elastico

## NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/162/11/22/1992 rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016  
+ A1:2018

4.3.4.4.D.

Protezione contro i rischi meccanici