

SCHEMA TECNICA

EUROCUT N606

Rif. 1CUFF00

Taglie 7 >> 12



AMBIENTE SECCO / LEGGERMENTE

I/Gli/Le +

- Elevata protezione contro il taglio
- Rinforzo del pollice e dell'indice
- Comfort e grande destrezza

PACKAGING PER LA VENDITA

RIF.	TAGLIE		
1CUFF00007	7	10	100
1CUFF00008	8	10	100
1CUFF00009	9	10	100
1CUFF00010	10	10	100
1CUFF00011	11	10	100
1CUFF00012	12	10	100

PACKAGING

1 / Sacchetto



X1



X10

DESCRIZIONE

EUROCUT N606 CUT F guanto resistente al taglio che offre la massima protezione dal taglio di livello F grazie al suo rivestimento in maglia HDPE/Spandex/para-Aramide/Acricilo e nitrile espanso. La sua durata è prolungata dalla sua eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo e dal rinforzo in nitrile tra pollice e indice. Questo guanto garantisce un comfort e una destrezza ottimali. Ideale per la manipolazione di parti estremamente affilate e/o pesanti. Consigliato per ambienti asciutti e leggermente oleosi. Sanitized®, touchscreen.

Fornisce isolamento termico per 15 sec. a 100°C.

SETTORI

Riparazione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

- Manipolazione in ambienti asciutti leggermente oleoso con rischi meccanici e termici, per l'industria del vetro, l'industria automobilistica o aeronautica, lo stampaggio ad iniezione di plastica, l'edilizia, la

COVERGUARD

CARATTERISTICHE TECNICHE



Finezza 18

Tipo Di Polsino

Polso a maglia

Livello di ammollo

Palmare

Componente principale

Sintetico

costruzione

Lavoro a maglia senza cuciture

LEGISLAZIONE

Questo guanto è conforme al modello di dispositivo di protezione individuale descritto nel certificato CE per l'esame del tipo **2777/11720-03/E01-02**. Consegnato da **SATRA (2777)**.

EN420:2003+A1:2009

EN388:2016



4.X.4.2.F

EN407:2004



X.1.X.X.X

ANSI CUT

A6

CAT. DPI II

Rischi seri

Timbro del distributore