

Cod. 1CUNS00

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente oleoso



Vantaggi

comfort: maglia senza fibra di vetro agilità
ottimizzata resistenza

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
1CUNS00007	7	10	100
1CUNS00008	8	10	100
1CUNS00009	9	10	100
1CUNS00010	10	10	100
1CUNS00011	11	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

DESCRIZIONE

maglia senza grigio cuciture, basata su hdpe, poliammide, elasthan, calibro 13, palmar spalmatura in nitrile liscio nero, tattile, polsino tricot.

SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Industria leggera

Manutenzione

Finiture edili

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

lavori di precisione in ambienti asciutti o oleosi. movimentazione, taglio e montaggio di pezzi, industria meccanica e automobilistica (montaggio, montaggio, movimentazione di lamiere e parti non rifilate), edilizia e edilizia (taglio e posa di piastrelle, lamiere zincate o piastrelle, installazione di vetri), industria del vetro, comunità e servizi pubblici (raccolta e movimentazione dei rifiuti), movimentazione, lavorazione del legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Grigio
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente unto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	hdpe, poliammide, elastan,
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Nitrile
Finitura spalmatura	Liscio
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN388:2016
+A1:2018

4.X.4.2.C.

ANSI



EN ISO 21420:2020

EN ISO 21420:2020

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE