

Cod. 1NICB

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente oleoso



### Vantaggi

Libertà di movimento  
Eccellente grip in condizioni di asciutto

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1NICB06	6	10	100
1NICB07	7	10	100
1NICB08	8	10	100
1NICB09	9	10	100
1NICB10	10	10	100
1NICB11	11	10	100

### CONFEZIONE DI VENDITA

Busta singola appendibile

### DESCRIZIONE

Maglia senza cuciture grigia in poliestere, Spalmatura in nitrile liscio nero  
Polsino in maglia

### SETTORI

- Industrie lordi
- Industria leggera
- Manutenzione
- Servizi e distribuzione

### ESEMPI DI APPLICAZIONI

Manipolazione fine e montaggio preciso di pezzi: industria meccanica e automobilistica (minuzioso lavoro di montaggio, selezione di piccoli pezzi, piccole viti e bulloni), lavori di architettura d'interni (posa di cartongesso), piccola manutenzione e movimentazione leggera.

Vedere anche

### VARIANTE



1NIAG

## CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Grigio
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Unto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	poliestere elastano
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Nitrile
Finitura spalmatura	Liscio
Polsino	Polsino elastico

## NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/162/11/22/1995 rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016  
+ A1:2018

4.1.2.1.X.

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

Protezione contro i rischi meccanici