

SCHEMA TECNICA

EUROTECHNIQUE

EUROGRIP 15N500

Rif. 1NISG Taglie 6 >> 11

Finezza **15**

LAVORI DI PRECISIONE

I/Gli/Le **+**

TAGLIE	RIFERIMENTI
6	1NISG06
7	1NISG07
8	1NISG08
9	1NISG09
10	1NISG10
11	1NISG11

DESCRIZIONE


Maglia grigio senza cuciture, nylon e spandex, coste 15.
Spalmatura in nitrile, effetto sgranato.

Eccellente grip anche in ambienti oleosi.
Comfort e massima destrezza.
Elevata traspirabilità.

Estrema durabilità (resistenza all'abrasione 4/4 secondo la norma EN 388)
Polsino elastico per maggiore protezione contro lo sporco.
Senza cuciture per evitare rischi di irritazione.
Colore resistente allo sporco.
Ideali per semplici lavori di manutenzione leggera.
Garantito senza siliconi.

PACKAGING

100 / CARTONE



CAMPI DI APPLICAZIONE

Riparazione



Servizi



REGOLE

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	3	1	X



- Resistente alle abrasioni (4/4)
- Resistente ai tagli (coupe-test) (1/5)
- Resistente agli strappi (3/4)
- Resistente ai fori (1/4)
- Resistente ai tagli (TDM) (X/F)

Per ulteriori informazioni, visitare www.eurotechnique-gloves.com

EURO PROTECTION GROUP