

Cod. 1WILFO

Protezione termica

Protezione contro il freddo



Vantaggi

Doppia spalmatura in lattice per maggiore impermeabilità
Buon grip in ambienti secchi e umidi
Flessibilità e destrezza

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1WILF00008	8	5	50
1WILF00009	9	5	50
1WILF00010	10	5	50
1WILF00011	11	5	50
1WILF00012	12	5	50

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



1WINDO



1LAWO

DESCRIZIONE

Maglia Blu senza Cucitura in Poliestere,
Fodera in bouclette acrilica Grigia,
Doppia Spalmatura di lattice liscio Blu su mano completa e Schiuma di lattice Blu scuro sul palmo, pollice rivestito,
Forma ergonomica,
Polsino in maglia

SETTORI

Industria leggera

Finiture edili

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Movimentazione leggera e lavori di precisione in ambiente freddo e sporco/oleoso: industria meccanica, lavori di manutenzione, stoccaggio in camera fredda, lavori di costruzione all'aperto.
Adatto per il contatto alimentare.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Blu	Materiale spalmatura 2	Lattice
Colore 2	Blu scuro	Finitura spalmatura 2	schiuma
Forma	Guanto	Polsino	Polsino elastico
Sezione guanti	Freddo		
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture		
Materiale del supporto	Poliestere		
Calibro del supporto 2	10		
Materiale del support 2	Anelli acrilici		
Livello spalmatura	Mano		
Materiale spalmatura	Lattice		
Finitura spalmatura	Liscio		
Livello spalmatura 2	Palmo		

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/162/11/20/2707
rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

2.2.3.2.X.

EN511:2006



0.2.1

Food contact



Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

Protezione contro i rischi meccanici

Protezione contro il freddo.