

- **Codice:** 205600039
- **Descrizione:** Pedestrian Alert monofacciale Diam. 100 mm Coppia



- **Contenitore Alimentazione:**
 - Custodia materiale plastico
 - Grado di protezione IP56
 - Dimensione 30,00 x 22,00 x 12,00 cm
 - Ral 7035
- Tensione di alimentazione: 12Vdc
- Consumo massimo: 0,42mA
- Temperatura -20 °C / +85 °C

■ Descrizione Prodotto

Sistema di sicurezza lampeggiante per passaggi pedonali senza sensore di presenza pedoni. Indicato in aree stradali con alto flusso di pedoni specie in prossimità di scuole, centri commerciali, parchi, stazioni ferroviarie, palazzetti dello sport ecc.

Il sistema permette il lampeggio continuo delle ottiche. Facile da installare anche su segnali esistenti, non richiede alcun tipo di collegamento elettrico. Le ottiche a led ad effetto tri-flash garantiscono la massima efficacia aumentando l'attenzione del conducente in prossimità dell'attraversamento pedonale.

Disponibile con o senza tabella.

■ Esempio applicativo



■ Specifiche Tecniche

- **Tabelle:**
 - Alluminio classe I figura 303 dimensioni 60 X 60 cm
 - Alluminio classe I dimensioni 60 X 20 cm
- **Ottiche a LED:**
 - N° 4 Ottiche Omologate
 - Diametro 100 mm
 - Emittitori a led
 - Colore ambra
 - Contenitore trasparente in policarbonato
 - Effetto "Triflash"
- **Scheda di Gestione:**
 - Scheda a microcontrollore
 - Controllo luminosità ottiche
 - Tempi di accensione delle ottiche impostabili da tasto
 - Sensibilità sensore impostabile da tasto
- **Contenitore Centralina:**
 - Custodia materiale plastico
 - Grado di protezione IP56
 - Dimensione 10,80 x 11,00 x 10,20 cm
 - Colore chiaro
 - Peso 0,25 Kg
- **Alimentazione:**
 - Modulo fotovoltaico 20 Watt
 - Regolatore di carica 6A
 - Batteria ric. 12V – 18 Ah
 - Supporto metallico di fissaggio su palo