

CINTURONE DI POSIZIONAMENTO

Codice CVFD Articolo 2189
Certificato in conformità alla norma EN 358
Certificato in conformità alla norma DIN 14926 E



CARATTERISTICHE GENERALI

Cinturone a vita con asole di sostegno a norma EN 358 e raccordo con moschettone incorporato

Cinturone a vita:

cintura in poliestere larga 85 mm, e sulle parti regolabili dotato di bordi in alluminio; fori asole sovrapposti e rinforzati con acciaio per aggancio controbibbia; i finali sono obliqui; regolabile con fibbia ad aggancio doppio in alluminio;

Elementi di attacco:

costituito da due anelli a D realizzati in lega leggera d'alluminio, di cui uno è posizionato lateralmente ed 1 posteriore centrale. All anello destro è collegato in modo fisso il Gancio connettore di posizionamento. gli anelli sono fissati alla cintura a mezzo di opportuni rinforzi a sottocappetta (con rivetti speciali)

Corda di posizionamento:

corda da 12 mm in poliamide torta 3 volte, entrambe i finali sono inseriti in fermi ad occhiello, copertura di protezione in pelle, lunghezza 0,8 m; corrisponde a EN 354 corredata on moschettone tipo Twist-Lock per Vigili del Fuoco a norma EN 362

Cuciture portanti:

in colore contrastante con il tessuto cinturone difficilmente infiammabile.

Indicazione su etichetta:

modello, misura, numero articolo revisione, anno costruzione, conformità CEE Indicazione produttore "rispettare le indicazioni d'uso" Logo "EN 358 DIN 14927"

Peso: 1034 grammi.