coverguard

SCHEDA TECNICA **EUROWELD 2540**

Cod. MO2540

Specialità





Saldatura







Vantaggi

(grande flessibilità comfort agilità antistatico

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
2539	9	10	120
2540	10	10	120

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

DESCRIZIONE

Pelle di agnello pieno fiore, polsino con spacco di sicurezza con inserto per il pollice, lunghezza 15 cm

SETTORI

Energia (produzione e distribuendo)

Manutenzione

Finiture edili

Servizi e distrbuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

tipo argon saldatura lavori, metallurgia, saldatura a freddo; protezione contro il calore da contatto fino a 250°c per 15 secondi.

Lunghezza manichetta - mm

150

CARATTERISTICHE TECNICHE

ColoreGrigioFormaGuanto

Sezione guanti Calore elevato Tipo di guanto Tagliato e cucito

Materiale del supporto fiore di agnello, manichetta in

crosta di vacchetta

articolazione del guanto

Materiale palmo

Tipo di cuoio

Finitura cuoio palmo

Materiale dorso

Tipo di cuoio

Vachetta

Fiore

Materiale dorso

Tipo di cuoio

Vachetta

Finitura cuoio dorso

Fiore

Polsino Manichetta di sicurezza /

Taglio dritto

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 2777/12284-01/E00-00 rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

((

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



Protezione contro i rischi meccanici

EN407:2004



Protezione contro il calore e le fiamme.

EN12477:2001+A1:2005 TYPE B

Guanti di protezione per saldatori

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 02/07/2021