

**TTK 140 S**

- Sviluppo, design, produzione: 100% Trotec
- Elevata capacità di deumidificazione anche a basse temperature
- Robusto involucro in metallo rivestito in plastica
- Trasportabile e stoccabile in ogni posizione grazie al compressore a pistone rotativo
- Solida struttura del carrello
- Funzionamento automatico di deumidificazione controllato da igrostat
- Automatismo di sbrinamento a gas caldo di qualità
- Contatore duale conforme MID per ore di funzionamento e kilowattora (opzionale)

**TTK 650 S****Accessori opzionali**
**Tessuto filtrante**  
**7710000335**

**Pompa di  
condensa esterna**  
**6100003020**

**Contatore doppio**  
**7140000903**

**Tamburo  
avvolgicavo PVD3**  
**7333000368**

**Cavo di prolunga  
professionale**  
**20m / 230V / 2.5mm²**  
**7333000376**

| Caratteristiche                 | Unità | TTK 140 S                     | TTK 170 S                     | TTK 350 S                     | TTK 650 S                     |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Capacità (30°C/80% RH)          | l/24h | 28.5                          | 35.5                          | 63.5                          | 88                            |
| Per locali di ca.               | m³    | 350                           | 450                           | 450                           | 1.470                         |
| Portata d'aria                  | m³/h  | 580                           | 580                           | 490                           | 925                           |
| Campo di lavoro temperatura     | °C    | 5-32                          | 5-32                          | 5-32                          | 5-32                          |
| Campo di lavoro umidità         | % RH  | 30-90                         | 30-90                         | 30-90                         | 30-90                         |
| Refrigerante                    | tipo  | R290                          | R290                          | R454C                         | R454C                         |
| Assorbimento                    | W     | 600                           | 600                           | 1.400                         | 2.100                         |
| Alimentazione                   | V/Hz  | 220 - 240/50                  | 220 - 240/50                  | 220 - 240/50                  | 220 - 240/50                  |
| Rumorosità                      | dB(A) | 52                            | 52                            | 54                            | 56                            |
| Compressore                     | tipo  | Compressore a pistone rotante | Compressore a pistone rotante | Compressore a pistone rotante | Compressore a pistone rotante |
| Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm    | 400 x 400 x 605               | 540 x 490 x 963               | 530 x 500 x 965               | 616 x 511 x 1022              |
| Dimensioni imballo (l x l x a)  | mm    | 455 x 430 x 675               | 485 x 530 x 690               | 505 x 530 x 790               | 637 x 566 x 881               |
| Peso netto/lordo                | kg    | 27.5/32                       | 32/34                         | 39/42                         | 52/56                         |