

Cod. MO44445

SMS & CPE Film



Tuta

Vantaggi

- * Film in polietilene clorurato (CPE)
- * Cuciture rivestite con banda termoincollata
- * Impermeabile ai liquidi polverizzati
- * Chiusura lampo centrale con risvolto adesivo

CONFEZIONE DI ACQUISTO

| Référence | Dimensione | Sacchetto | Cartone |
|-----------|------------|-----------|---------|
| 44443 | L | | 25 |
| 44444 | XL | | 25 |
| 44445 | 2XL | | 25 |

SETTORI

- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria agroalimentare
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

- * Pulizia
- * Manutenzione
- * Edilizia
- * Polverizzazione
- * Diagnostica e trattamento dell'amianto

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------------|---|
| Colore | Giallo |
| Materiale | SMS + FILM CPE |
| Grammatura - g/m² | 65 |
| Chiusura | Chiusura centrale a cerniera con risvolto adesivo |
| Passamontagna | Passamontagna 3 lembi |
| Chiusura elasticizzata polsini | |

Chiusura elasticizzata caviglia cuciture impermeabili

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 85314271/01 rilasciato da Centrocot (0624) Piazza S. Anna- 2 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Italy




EPI CAT. III

EN13034:2005 + A1:2009 Type 6




Indumenti di protezione con protezione limitata contro i prodotti chimici liquidi (spruzzi di piccola entità)

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5



Indumenti di protezione con particelle chimiche solidetrasportate dall'aria

EN14605:2005 + A1:2009 Type 4



Indumenti di protezione contro i prodotti chimici liquidi con giunzioni impermeabili alle polverizzazioni e alle nebulizzazioni.

EN14126:2003



Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

EN ISO 13688:2013

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE