

Safety / Occhiali / 519

## 519 - Clear 2

Codice: 519.00.00.11

Data: 06-10-21 1/2

**Marcatura Montatura (UE)**

U EN166 FT CE

**Marcatura Lente (UE)**

2C-1.2 U 1 FT KN CE

**Condizioni d'uso**

Luminosità standard, Scarsa luminosità

**Colore lente**

Clear

**Tecnologia montatura**

Sovraocchiale, Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione

**Tecnologia lente**

Anti-Graffio (K), Anti-Appannamento (N)

**Materiale lente**

Policarbonato

**Normative**

EN166, EN170

**Numero di scala**

(2C-1.2)

**Resistenza meccanica**

Impatto a bassa energia (F)

**Classe ottica**

Classe ottica (1)

**Requisiti opzionali**

Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K), Resistenza all'appannamento (N), Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)

**Peso**

43g

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/519/519-clear-2/>



01.

TERMINALE CON  
SOVRASTAMPAGGIO PER MIGLIORE  
COMFORT E STABILITÀ

02.

SISTEMA DI AERAZIONE RICAVATO  
NELLE PROTEZIONI LATERALI

03.

ASTE REGOLABILI IN LUNGHEZZA E  
INCLINAZIONE

04.

SOVRAPPONIBILE AI COMUNI  
OCCHIALI DA VISTA

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.