

Cod. MO60960

Occhiali di protezione



N

UV

Vantaggi

2 in 1: stanghette o banda
Fornito con banda elastica regolabile
Inclinazione regolabile
Bordo in schiuma, amovibile

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60960	-	10	120

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



MO60963

DESCRIZIONE

Occhiali protettivi combinati TECHNILUX. Lente in policarbonato trasparente, trattamento antiappannamento e anti-UV standardizzato N, montatura in nylon policarbonato, asta in policarbonato, fornito con archetto regolabile

SETTORI

Industrie lordi

Costruzione meccanica

Industria leggera

Manutenzione

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Finiture edili

Fai-da-te - bricolage

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali misti/ibridi	Materiale	policarbonato
Peso	42g	stanghette	
Lente	policarbonato spessore 2,1 mm	Stanghette	Regolabile in altezza
Marcatura lenti	2-1.2 1FN	Tinta	incolore
Montatura	nylon + policarbonato	Rischio	protezione per gli occhi
Marcatura montatura	F - CAT. 0	principale	
		Colore	Nero
		Caratteristiche	N trattamento antiappannamento standard protezione UV

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE22162348**

rilasciato da INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

EN170:2003

Filtri per ultravioletto

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 24/03/2023