

Cod. MO6640

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente asciutto



Vantaggi

Traspirante
Libertà di movimento
Trattamento idrorepellente HPT
Grip

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6637	7	10	100
6638	8	10	100
6639	9	10	100
6640	10	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola

DESCRIZIONE

Tessuto nero a maglia senza cuciture in poliestere nero,
Spalmatura del palmo della mano in schiuma di PVC nero,
Polsino in maglia
Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

SETTORI

Industrie lorde
Industria leggera
Manutenzione
Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Manipolazione fine e montaggio preciso di pezzi: industria meccanica e automobilistica (minuzioso lavoro di montaggio, selezione di piccoli pezzi, piccole viti e bulloni), elettronica (assemblaggio di componenti elettronici, manipolazione di microprocessori), industria cosmetica e farmaceutica (fabbricazione di medicinali, preparazione di cosmetici), lavori di architettura d'interni (posa di cartongesso).

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 15

Colore	Nero
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto, leggermente unto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	nylon
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	PVC
Finitura spalmatura	Schiuma
Polsino	Polsino elastico
Distributore	

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 2777/10388-03/E04-01
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



3.1.3.1.X.

Protezione contro i rischi meccanici