

Cod. 6GOE200

Elmetto di sicurezza



Vantaggi

- * Leggero Resistenza agli UV Resistenza termica: +50 -20 ° C
 - * Guarnizione frontale antitraspirazione in tessuto
 - * Regolabile da 53 a 62cm (di 2 mm in 2 mm)
 - * Superficie piana compatibile con il porta-badge
- Compatibile con le conchiglie 60750 / 60755 / 60757

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
6GOE200NSI	-		24

CONFEZIONE DI VENDITA



Multiple

Vedere anche

VARIANTE



6GOE300

6GOE400 6GOE600

6GOE700 6GOE800

DESCRIZIONE

Copertura in polietilene HDPE ad alta densità, imbracatura in polietilene a 6 punti, regolazione manuale da 53 a 62cm, isolamento elettrico EBT 440va

SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Industria leggera

Enti pubblici

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Industria edile ...

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Blu
Colore 2	Blu
Caratteristiche	* Cuffia in polietilene HDPE ad alta densità * Bardatura in polietilene a 6 punti * Regolazione manuale da 53 a 62 cm * Isolamento elettrico EBT 440va
Altre caratteristiche	Isolamento elettrico EBT 440 Va Resistenza termica: +50 / -20°C Leggerezza = 356g Durata: 60 mesi (data di produzione indicata sotto la visiera) Consegnato montato
Peso	356g

Rischio principale prevenzione contro la caduta di oggetti e lesioni alla testa e conseguenti traumi cranici.

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **DPI/0497/698**

rilasciato da CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. II

EN397:2012+A1:2012

Elmetti di protezione per l'industria

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE