

Maschera per saldatura

Maschera automatica



## Vantaggi

- \*4 sensori d'arco
- \*Tinta variabile DIN 9 a 13
- \*Visione True Colors
- \*Funzione Smerigliatura
- \*Visione laterale disponibile

## VERSIONI DISPONIBILI

| Cod.   | Versioni                    |
|--------|-----------------------------|
| PL12S4 | Samurai                     |
| PL14S4 | Black                       |
| PL15S4 | Gangster Grey               |
| PL16S4 | Blue                        |
| PL18S4 | Gangster                    |
| PL22S4 | Samurai - Side Vision       |
| PL24S4 | Black - Side Vision         |
| PL25S4 | Gangster Grey - Side Vision |
| PL26S4 | Blue - Side Vision          |
| PL27S4 | Camouflage - Side Vision    |
| PL28S4 | Gangster - Side Vision      |
| PL30S4 | Orange - Side Vision        |
| PL41S4 | USA - Side Vision           |
| PL42S4 | Silver - Side Vision        |



## DESCRIZIONE

L'Elmetto Kapiro S4 combina un'ergonomia perfetta, un Peso Leggero, una cellula automatica S4 True Colors e delle Visione laterale. Disponibile in molteplici colorazioni, con o senza visione laterale, l'Elmetto Kapiro S4 è utilizzabile per tutti i processi di saldatura e dispone anche di una Funzione Smerigliatura. La cellula S4 è classificata 1/1/1/2 in qualità ottica ed è coperta da una garanzia di 24 mesi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|   |  |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Peso  | 482g   | Classi ottiche       | 1/1/1/2              |
| Vision TrueColors - Riproduzione colore/contrasto |  | Numeri di sensori    | 4                    |
| Visione laterale                                  | DIN 5 (PL21S4, PL24S4, PL26S4, PL27S4, PL28S4, PL30S4, PL41S4, PL42S4) | Molatura             |                      |
| Regolazione della sensibilità                     | Continu  | Applicazioni         | Arco , MIG/MAG , TIG |
| Controllo del ritorno                             | 0,1s - 1s  | Schermo di saldatura | 4//9-13              |
| Tempo di reazione                                 | 0,2ms  |                      |                      |
| Alimentazione                                     | Solare   |                      |                      |
| Campo visivo                                      | 93 x 43mm  |                      |                      |

## NORMATIVE



EN166:2001

Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

EN175:1997

Attrezzature per i lavori di saldatura

EN379:2003 + A1:2009

Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione

## PEZZI DI RICAMBIO

AX1097 Copricapo Standard Kapio  
 AX2880 Protezione Ignifuga Cranio  
 AX2870 Bavetta in Pelle Ergonomica  
 AX2810 Protezione Ignifuga Testa & Collo  
 AX2510 Lente 105x50mm Correzione +1,00  
 AX2515 Lente 105x50mm Correzione +1,50  
 AX2520 Lente 105x50mm Correzione +2,00  
 AX2525 Lente 105x50mm Correzione +2,50  
 AX3337 Visione laterale Tinta 5 Kapio (la coppia)  
 AX2250 Protezione Interna Cellula S4 (sacchetto da 10)  
 AX4000 Protezione Esterni Elmetto Kapio/Navitek/Navishock (x10)  
 AX1140 Fascia Standard Anti-sudore (confezione da 2)  
 AX1160 Fascia Maxi Anti-sudore (confezione da 2)  
 AX1170 Fascia Posteriore Anti-sudore (confezione da 2)  
 AX1190 Blister di 2 fasce Navishock  
 AX8840 Fascia anti-sudore Radikal - 2p  
 AX3330 Tappi Opaqui Kapio (la coppia)

MAJ 06/01/2026