

Cod. 6MER200

Saldatura



Vantaggi

- * Ampio campo di visibilità: 100 x 41mm
- * Regolazione automatica dell'oscuramento 9-13 in 0,4ms e ritorno a chiaro da 0,1 a 1,0ms
- * Alimentazione a cella solare e batteria
- * Fascia regolabile a cremagliera
- * Indossabile insieme agli occhiali da vista / maschere respiratorie...

CONFEZIONE DI ACQUISTO

| Cod. | Dimensione | Sacchetto | Cartone |
|------------|------------|-----------|---------|
| 6MER200NSI | - | | 17 |

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola

Vedere anche

VARIANTE



6MER400

DESCRIZIONE

Cappa di saldatura MERCURIO 2. Fabbricata in Europa Cella solare con tempo di commutazione: 0,4 ms - 2 sensori di intensità luminosa - attivazione da 5 ampere, regolazione della tonalità e velocità di ritorno alla luce, fascia comfort regolabile tramite cremagliera, dimensione del campo visivo : 100x41mm Alimentazione solare e batteria. Poliammide / nylon

SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Fai-da-te - bricolage

Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Saldatura ad arco, MIG, MIC, MAG, aria-CO₂, TIG, taglio al PLASMA, saldatura al microplasma ad arco

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Colore | Nero | Dimensioni | 100x41mm |
| Caratteristiche | Casco in poliammide / nylon - cella solare con tempo di commutazione: 0,4ms - 2 sensori - attivazione da 5 ampere - regolazione della colorazione e della velocità di ritorno a chiaro - fascia comfort regolabile a cremagliera - Dimensioni del campo di visibilità: 100x41mm - Alimentazione solare e a batteria | Rischio principale | Protezione per gli occhi |
| Peso | 528g | | |
| Montatura | Nylon | | |
| Colore lenti | 9 à 13 | | |
| Tinta | 4-9 to 13 | | |

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **C1766.3PCX** rilasciato da ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **C1766.3PCX** rilasciato da ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany



EPI CAT. II

EN166:2001

Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

EN175:1997

Attrezzature per i lavori di saldatura

EN379:2003+A1:2009

Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE