

Cod. 6REF283

Filtri DIN

A1B1E1K1P3

D

Vantaggi

attacco universale din rd40
compatibile con la maschera arnasys
complete (6ffd000nsi)

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6REF283NSI	-		36

CONFEZIONE DI VENDITA

Scatola singola appendibile



DESCRIZIONE

Filtro combinato con filettatura universale DIN EN148-1 / RD-40, protezione A1B1E1K1P3 per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, anidride solforosa (SO₂), ammoniaca (NH₃) e suoi derivati, polveri, fumi e nebbie, gas e vapori inorganici. Può essere utilizzato con tutte le maschere dotate di sistema di collegamento universale DIN EN148-1 / RD-40, e più specificatamente con Arnasys (6FFD000NSI).

SETTORI

- Industrie lorde
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria leggera
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

per uso regolare e prolungato in ambienti pericolosi:
movimentazione industriale, spandimento di fertilizzanti, industria chimica, applicazione di vernici, falegnameria, lavorazione del legno, cemento, taglio dei metalli, ecc. non utilizzare in un ambiente in cui la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17 vol. %

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Filtro universale	Rischio principale	Protezione respiratoria contro gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, polveri, nebbie e fumi fini tossici.
Peso	285 g	Colore	Nero
Performance	A1B1E1K1P3	Caratteristiche	cartuccia: resina sintetica durevole e antigraffio. filtro: carbone attivo e carta da filtro
		Durata utile	5 anni

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE026AT2363**
rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008

Filtri antigas e filtri combinati