

Cod. 6REF284

Filtri DIN



D

Vantaggi

Supporto universale DIN RD40
Compatibile con ARNASYS (6FFD000)

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6REF284NSI	-		36

CONFEZIONE DI VENDITA

Scatola singola appendibile

DESCRIZIONE

Filtro combinato con filettatura universale DIN EN148-1 / RD-40, protezione A2B2E2K2P3 contro gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, polveri, nebbie e fumi fini tossici. Può essere utilizzato con tutte le maschere dotate di sistema di collegamento universale DIN EN148-1 / RD-40, e più specificatamente con Arnasys (6FFD000). Cartuccia in ABS, carbone attivo e materiali filtranti in PP non tessuto (trattamento antimicotico e antibatterico).

SETTORI

- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Industrie lordi
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

per uso regolare e prolungato in ambienti pericolosi:
movimentazione industriale, spandimento di fertilizzanti, industria chimica, applicazione di vernici, falegnameria, lavorazione del legno, cemento, taglio dei metalli, ecc. non utilizzare in un ambiente in cui la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17% in volume

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	295 g	Caratteristiche	A2B2E2K2P3
Rischio principale	A2B2E2K2P3, protezione respiratoria contro gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, polveri, nebbie e fumi fini tossici.	Resistenza respiratoria:	* 30 l/min: 2,0 mbar. * 95 l/min: 7,0 mbar.
Colore	Nero	Durata utile	può essere utilizzato per fornire una maggiore resistenza respiratoria e/o trasmettere odori.

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE026AT2363**
rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN143:2000 / A1:2006

Filtri per particelle

EN14387:2004 + A1:2008

Filtri antigas e filtri combinati