

Cod. 6REF285

Filtri DIN

A2P3 RD

D

## Vantaggi

supporto universale din rd40  
compatibile con: arnasys (6ffd000)

## CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6REF285NSI	-		36

## CONFEZIONE DI VENDITA

Scatola singola appendibile



## DESCRIZIONE

Filtro combinato con filettatura universale DIN EN148-1 / RD-40, protezione A2P3 RD contro gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, polveri, nebbie e fumi fini tossici. Può essere utilizzato con tutte le maschere dotate di sistema di collegamento universale DIN EN148-1 / RD-40, e più specificatamente con Arnasys (6FFD000NSI).

## SETTORI

- Industrie lorde
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria leggera
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

## ESEMPI DI APPLICAZIONI

per uso regolare e prolungato in ambienti pericolosi:  
movimentazione industriale, spandimento di fertilizzanti, industria chimica, applicazione di vernici, falegnameria, lavorazione del legno, cemento, taglio dei metalli, ecc. non utilizzare in un ambiente in cui la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17 vol.%

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Forma</b>	Filtro universale	<b>Rischio principale</b>	Protezione respiratoria contro gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, polveri, nebbie e fumi fini tossici.
<b>Peso</b>	220 g	<b>Colore</b>	Nero
<b>Performance</b>	A2P3 RD	<b>Caratteristiche</b>	
		<b>Durata utile</b>	può essere utilizzato per fornire una maggiore resistenza respiratoria e/o trasmettere odori.

## NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **PPE026AT2363** rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008

Filtri antigas e filtri combinati