

### Cordini

### Cordini con assorbitore



### Vantaggi

- \* Certificato per l'uso in prossimità di angoli vivi
- \* Moschettone automatico all'estremità dell'assorbitore per una connessione rapida e sicura
- \* Cuciture protette da una manica trasparente per una migliore durata

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7NYSS10150	20

### Esempi di applicazioni

- \* Costruzione, industria... aree dove c'è il rischio di cadere su angoli vivi
- \* Cordino con assorbitore d'energia per limitare le forze durante l'arresto della caduta
- \* Connettore per un dispositivo d'arresto caduta

Vedere anche

### Variante



7OLEA10

### Descrizione

**Caratter.** Testato su angolo vivo conformemente al VG 11.074 per mettere in sicurezza una postazione vicina a un bordo tagliente ( $r \geq 0,5$  mm)

**Altre caratter.** Occhielli inguainati  
Tirante d'aria : 6 m

**Peso** 1,16 kg

**Durata utile** 10 anni

**Materiale** Corda intrecciata in poliammide Ø 11 mm

**Lunghezza** 1,5m

**Connettori** 1 moschettone in acciaio automatico i connettore in acciaio con apertura 50 mm

**Assorbimento** 6 kN

**Capacità** peso max utente 100kg

**Resistenza alla rottura** >15kN

### Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10963-01/E13-01** rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. DPI III

EN355:2002

Assorbitori di energia

VG 11 CNB/P/11.074