

Ancoraggi

Ancoraggi temporanei



Descrizione

- Caratter.** Le camme del dispositivo di ancoraggio si attivano a pressione, per mettere in sicurezza il punto di ancoraggio in un foro da 19 mm
- Resistenza alla rottura** > 12 kN
- Peso** 150 g
- Durata utile** 10 anni
- Materiale** Acciaio inossidabile.
Azionatore in alluminio.
Cavo in acciaio da 6 mm.
- Capacità** 1 utente

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **14936-01/E01-01** rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. DPI III

EN795:2012

Type B

Vantaggi

- * Leggero e facile da utilizzare
- * Riutilizzabile

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7WEDG10NSI	30

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

Esempi di applicazioni

Questo ancoraggio per cemento è stato studiato per essere utilizzato come punto d'ancoraggio riutilizzabile su superfici in cemento orizzontali, verticali o a soffitto

Vedere anche

Variante



7PLAT10