

Cod. **9BLAC10**

Fuori

Alta

Scarpe alte



Vantaggi

- * Cavigliera e linguetta a soffietto imbottiti per una migliore calzabilità.
- * Protezione antiabrasione sul tallone.
- * Soletta intermedia in EVA con assorbitore di urti.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9BLAC10036	36	4
9BLAC10037	37	4
9BLAC10038	38	4
9BLAC10039	39	4
9BLAC10040	40	4
9BLAC10041	41	4
9BLAC10042	42	4
9BLAC10043	43	4
9BLAC10044	44	4
9BLAC10045	45	4
9BLAC10046	46	4
9BLAC10047	47	4
9BLAC10048	48	4
9BLAC10049	49	4

Descrizione

L'ALTAITE è una calzatura di sicurezza a vita alta in pelle pieno fiore grassa foderata con una rete traspirante per un miglior comfort di utilizzo. La parte posteriore del modello è dotata di un rinforzo che aumenta la protezione fornita e la durata della scarpa. Questo modello ha una punta in composito e una suola in tessuto antiperforazione per renderlo un modello completamente amagnetico. Ha anche una suola resistente fino a 300 ° C al contatto (per 1 minuto).

Settori

- Industrie estrattive (petrolio, gas)
- Fabbricazione di dispositivi elettrico e elettronico
- Enti pubblici
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Esempi di applicazioni

Muratore, Roofer, Agente di rampa, Operatore di trattore per bagagli, Caposquadra, Docker

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero	Chiusura	Allacciatura
Tomaia	Pelle pieno fiore	Fodera	Maglia 3D microaerata
Puntale di protezione	Composite		
Soletta antiperforazione	Tessuto		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		
Soletta igienica	Soletta igienica in tessuto e schiuma, rimovibile		
Assemblaggio principale	Iniettata		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono rispettare le loro caratteristiche protettive solo se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima di ogni utilizzo, effettuare un controllo visivo per accertarsi che siano in perfette condizioni e procedere al montaggio. Si consiglia di scegliere il modello più appropriato per le esigenze specifiche del proprio posto di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Conservare le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ventilato. Si sconsiglia un periodo di conservazione superiore a 3 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulisci regolarmente le scarpe con spazzole, stracci, ecc. Incerare periodicamente lo stelo con un apposito prodotto a base di grasso, cera, silicone ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/161/12/21/2226**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

scarpe antinfortunistiche

S3 Esigenze di base: puntale di protezione resistente ad uno choc di 200 Joule e uno schicciamento di 15 000 Newton + parte posteriore chiusa + scarpa antistatica 0,1M? A < 1000 M? + suola esterna resistente agli oli e idrocarburi + tacco assorbitore di energia E ? 20 Joules + suola antiperforazione resistente a 1100 Newtons + tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua + suola con ramponi

SRC

Suola antiscivolo su pavimenti in piastrelle o metallo, ricoperta di detersivo o glicerina

Timbro del distributore

MAJ 07/03/2022