

Stivali sintetici

PVC

Stivali



S5



Vantaggi

- * Suola SRC con indicatore di usura
- * Soletta comfort che garantisce comfort per tutto il giorno
- * Vestibilità perfetta grazie all'innovativa vestibilità Snug-fit che elimina lo slittamento del tallone e l'affaticamento del piede

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9JOGU10037	37	6
9JOGU10038	38	6
9JOGU10039	39	6
9JOGU10040	40	6
9JOGU10041	41	6
9JOGU10042	42	6
9JOGU10043	43	6
9JOGU10044	44	6
9JOGU10045	45	6
9JOGU10046	46	6
9JOGU10047	47	5
9JOGU10048	48	5

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi



Descrizione

JobGUARD è uno stivale di sicurezza impermeabile. Suola classificata SRC per la massima aderenza sulle superfici più difficili Vestibilità perfetta con l'innovativa vestibilità Snug-fit di Dunlop che elimina lo slittamento del tallone e l'affaticamento del piede Dunlop Comfort First per un comfort che dura tutto il giorno.

Settori

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Enti pubblici

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Esempi di applicazioni

Agricoltura

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero	Tallone rialzato
Peso	1200 g	
Tomaia	Acifort®	
Puntale di protezione	Acciaio	
Soletta antiperforazione	Acciaio	
Suola esterna	Acifort®	
Assemblaggio principale	incollato	

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Questi stivali possono soddisfare le loro caratteristiche protettive solo se si adattano perfettamente e se sono ben conservati. Prima dell'uso, eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni ed eseguire un montaggio. Si consiglia di scegliere il modello più adatto alle specifiche esigenze del proprio posto di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Conservare gli stivali in un luogo asciutto, pulito e ventilato. Si sconsiglia un periodo di conservazione superiore a 3 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulisci regolarmente gli stivali con spazzole, stracci, ecc. Cerare periodicamente la canna con un prodotto idoneo a base di grasso, cera, silicone ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **839**

rilasciato da SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S5

scarpe antinfortunistiche

S5 Esigenze di base: puntale di protezione resistente ad uno choc di 200 Joule e uno schiacciamento di 15 000 Newton + parte posteriore chiusa + scarpa antistatica 0,1M? A < 1000 M? + suola esterna resistente agli oli e idrocarburi + tacco assorbitore di energia E ? 20 Joules + suola con ramponi + suola antiperforazione

SRC

Suola esterna antiscivolo su pavimento piastrellato o metallico coperto di detersivo o glicerina