

Fuori

Alta

Stivali



### Vantaggi

- \* Protezioni antiabrasione Stark® davanti e dietro.
- \* Soletta igienica ammortizzante.
- \* Rinforzo antitorsione della volta plantare.

### Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9PYRO37	37	5
9PYRO38	38	5
9PYRO39	39	5
9PYRO40	40	5
9PYRO41	41	5
9PYRO42	42	5
9PYRO43	43	5
9PYRO44	44	5
9PYRO45	45	5
9PYRO46	46	5
9PYRO47	47	5

### Descrizione

Stivale antinfortunistico in cuoio pieno fiore idrorepellente con finitura pull-up  
 Due tiranti laterali alla sommità del gambale per calzare lo stivale con facilità.  
 Suola in poliuretano a doppia densità (strato di usura = 1,1 e strato confort = 0,65), con ammortizzatore e rinforzo in poliuretano nella parte anteriore per una migliore protezione.  
 Intercalare anti-perforazione non metallico.

### Settori

- Cave minerarie
- Industrie estrattive (petrolio, gas)
- Energia (produzione e distribuendo)
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

### Esempi di applicazioni

Muratore,  
 Roofer,  
 Agente di rampa,  
 Addetto ai bagagli,  
 Supervisore ai lavori,  
 Lavoratore portuale...

## Caratteristiche tecniche

<b>Colore</b>	Marrone	<b>Assemblaggio principale</b>	Iniettata
<b>Colore 2</b>	Beige	<b>Fodera</b>	Pelliccia sintetica
<b>Tomaia</b>	Pelle pull-up		
<b>Puntale di protezione</b>	Composite		
<b>Soletta antiperforazione</b>	Tessuto		
<b>Suola intermedia</b>	PU		
<b>Suola esterna</b>	PU		
<b>Soletta igienica</b>	Soletta igienica in tessuto e schiuma ammortizzante, rimovibile.		

## Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

### Consigli per l'uso

Questi stivali possono soddisfare le loro caratteristiche protettive solo se si adattano perfettamente e se sono ben conservati. Prima dell'uso, eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni ed eseguire un montaggio. Si consiglia di scegliere il modello più adatto alle specifiche esigenze del proprio posto di lavoro.

### Condizioni di stoccaggio

Riporre gli stivali in un luogo asciutto, pulito e ventilato. La conservazione per più di 3 anni non è consigliata.

### Condizioni di lavaggio

Pulisci regolarmente gli stivali con spazzole, stracci, ecc. Cerare periodicamente la canna con un prodotto idoneo a base di grasso, cera, silicone ecc.

## Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/161/05/21/0870 EXT 01/05/21** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

scarpe antinfortunistiche

**S3** Esigenze di base: puntale di protezione resistente ad uno choc di 200 Joule e uno schicciamento di 15 000 Newton + parte posteriore chiusa + scarpa antistatica 0,1M? A < 1000 M? + suola esterna resistente agli oli e idrocarburi + tacco assorbitore di energia E ? 20 Joules + suola antiperforazione resistente a 1100 Newtons + tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua + suola con ramponi

SRC

Suola esterna antiscivolo su pavimento piastrellato o metallico coperto di detersivo o glicerina

CI

Isolamento della calzatura contro il freddo (30 minuti a -20°C)

Timbro del distributore