

Cod. **9RESH10**

Multiuso

Alta

Scarpe alte



SR



FO



Vantaggi

- *Suola PU/PU morbida: ammortizzazione e Comfort al calzare.
- *Tallone scolpito: stabilità su scala.
- *Rampone ampi e linee di flessione: adattabilità al suolo ottimizzata.
- *Superiore in Maglia 3D strutturata: alta resistenza all'abrasione (testata in laboratorio).

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9RESH10035	35	6
9RESH10036	36	6
9RESH10037	37	6
9RESH10038	38	6
9RESH10039	39	6
9RESH10040	40	6
9RESH10041	41	6
9RESH10042	42	6
9RESH10043	43	6
9RESH10044	44	6
9RESH10045	45	6
9RESH10046	46	6
9RESH10047	47	6
9RESH10048	48	6

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

Descrizione

CLAW RESIST è una scarpa di sicurezza leggera, Flessibile e molto resistente all'abrasione.

Questo modello è dotato di una Superiore in Maglia strutturata resistente, testata in laboratorio certificato (CTC).

La sua suola in PU/PU a bassa densità garantisce un Comfort durante tutto il giorno.

Il suo sistema di Protezione in alluminio/composito contribuisce al suo aspetto sportivo.

Settori

Industria leggera

Enti pubblici

Manutenzione

Finiture edili

Fai-da-te - bricolage

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Servizi e distribuzione

Caratteristiche tecniche

Colore	Azzuro	Soletta igienica	Schiuma, removibile, con assorbitore d'urto
Colore 2	Grigio scuro	Posizione del rinforzo	Parte anteriore
Peso	577 g	Fodera	Maglia 3D microaerata
Tomaia	Maglia	Tallone rialzato	
Puntale di protezione	Alluminio		
Soletta antiperforazione	Tessuto		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono essere conformi solo con le loro caratteristiche di Protezione se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima di ogni utilizzo, eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni e procedere a una prova. È consigliato scegliere il modello più appropriato alle esigenze specifiche del vostro luogo di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Riponete le scarpe in un luogo secco, pulito e ventilato. Non si raccomanda un periodo di stoccaggio superiore a 3 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulire regolarmente le scarpe con spazzole, panni, ecc. Cerare periodicamente la Superiore con un prodotto appropriato a base di grasso, cera, silicone, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/161/09/24/2251 Ext 01/10/24 rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

SRC

Suola esterna antiscivolo su pavimento piastrellato o metallico coperto di detersivo o glicerina

CI

Isolamento della calzatura contro il freddo (30 minuti a -20°C)

ESD

Scarpa dissipativa per proteggersi dalle scariche elettrostatiche. (Certification EN 61340-5-1)

COVERPERF - Damping



Scarpa testata in laboratorio certificato (CTC) e caratterizzata da un'ottima ammortizzazione. Più del 25% della forza dell'impatto assorbito dalla suola.

EN ISO 20345:2022

S3S

scarpe antinfortunistiche

S3S Requisiti di base: puntale protettivo resistente ad un impatto di 200 Joule ed a uno schiacciamento di 15.000 Newton+ area chiusa del tallone- proprietà antistatiche- capacità di assorbimento dell'energia del tallone Resistenza alla perforazione:- resistenza della suola alla perforazione (min.1100 N e valore individuale ≥ 950 N) - inserto non metallico, ago di perforazione di 3,0 mm di diametro+ inserto non metallico di tipo PS - resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua della tomaia- resistenza alla perforazione in base al tipo- suola con ramponi

SR

Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)

FO

Resistenza agli idrocarburi

MAJ 12/05/2026