

Cod. **9XCRH70**

Fuori

Alta

Scarpe alte



Vantaggi

PRESTAZIONI

- tacchetti alti progettati per favorire la presa e la stabilità
- traverse (marcate LG) e tallone sganciato per la massima stabilità sulle scale

COMFORT

- inserti per una buona ammortizzazione e prevenzione delle vibrazioni articolari
- calzata ampia e soles progettate per un'ergonomia ottimale
- puntale in carbonio per una maggiore leggerezza e isolamento termico

ROBUSTEZZA

- rinforzi anteriori (marcatura SC) e posteriori per una maggiore resistenza in caso di sfregamento o contatto con una superficie aggressiva
 - indicatore di usura per un controllo visivo dell'efficacia della suola
 - lacci rigidi e occhielli rivettati per una maggiore resistenza
- LEGGERA E BILANCIATA**
- solo 748 g

Descrizione

X-CLAW ROBUST è una scarpa di sicurezza in pelle pieno fiore. I suoi rinforzi sulla parte anteriore (marcatura SC) e posteriore del piede garantiscono protezione e durata. X-CLAW ROBUST è stata progettata per l'uso in ambienti umidi.

X-CLAW è soprattutto una suola unica, progettata per offrire aderenza, stabilità e durata:

- I suoi grandi tacchetti rovesciati garantiscono l'aderenza su tutte le superfici sciolte e irregolari.
- La piattaforma posteriore e i tacchetti trasversali (marcatura LG) garantiscono la sicurezza e prevengono il rischio di caduta, anche sulle scale.
- L'indicatore di usura e la qualità del PU contribuiscono alla sua durata. Infine, l'inserto integrato nella suola offre una buona ammortizzazione e impedisce alle vibrazioni di influire sulle articolazioni.

Per quanto riguarda la tomaia, il puntale in carbonio offre resistenza agli urti, leggerezza, sottigliezza e non conduce calore.

L'inserto per la caviglia (marcatura AN) offre una protezione supplementare.

Gli occhielli rivettati e il laccio rigido assicurano un'allacciatura facile, un buon sostegno per tutto il giorno e una lunga durata.

Il cinturino morbido e imbottito, il tassello alto e il sottopiede approvato dai podologi contribuiscono al comfort della scarpa.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9XCRH70035	35	6
9XCRH70036	36	6
9XCRH70037	37	6

Caratteristiche tecniche

Colore	Marrone	Soletta igienica	Rimovibile, in tessuto e schiuma
Colore 2	Nero	Assemblag-gio	Iniettata
Peso	748 g	principal-e	
Tomaia	Pelle pieno fiore	Rinforzi avanti	
Puntale di protezion-e	Carbonio	Materiale del rinforzo	TPU
Soletta antiperforazione	Tessuto	Chiusura	Allacciatura
Suola intermedi-a	PU	Fodera	Maglia 3D microaerata
Suola esterna	PU	Tallone rialzato	

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono soddisfare le loro caratteristiche di protezione solo se calzano perfettamente e sono ben conservate. Prima dell'uso, effettuare un'ispezione visiva per verificare che siano in perfette condizioni e provare la taglia. È consigliabile scegliere il modello più adatto alle esigenze specifiche del luogo di lavoro.

Condizion-i di stoccaggi-o

Conservare le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ben ventilato. Si sconsiglia la conservazione per più di 3 anni.

Condizion-i di lavaggio

Pulire regolarmente le scarpe con spazzole, panni, ecc. Incerare periodicamente la tomaia con un prodotto adatto a base di grasso, cera, silicone, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **CE-PC-240530-249-02-9A**

rilasciato da CCQS Certification Services Limited (2384) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland



EPI CAT. II

HI

Soletta isolante dal calore (30 minuti a 150°C)

CI

Isolamento della calzatura contro il freddo (30 minuti a -20°C)

COVERPERF - Damping



Scarpa testata in laboratorio certificato (CTC) e caratterizzata da un'ottima ammortizzazione. Più del 25% della forza dell'impatto assorbito dalla suola.

EN ISO 20345:2022

S3S

scarpe antinfortunistiche

S3S Requisiti di base: puntale protettivo resistente ad un impatto di 200 Joule ed a uno schiacciamento di 15.000 Newton+ area chiusa del tallone- proprietà antistatiche- capacità di assorbimento dell'energia del tallone Resistenza alla perforazione:- resistenza della suola alla perforazione (min.1100 N e valore individuale ≥ 950 N) - inserto non metallico, ago di perforazione di 3,0 mm di diametro+ inserto non metallico di tipo PS - resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua della tomaia- resistenza alla perforazione in base al tipo- suola con ramponi

SR

Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)

LG

Sistema di aderenza - Tallone rialzato

AN

Protezione dei malleoli

MAJ 23/10/2024 SC

Resistenza all'abrasione dei para-pietre