

A647 - Guanto anti taglio in PU CS D15

Collezione: CS

Gamma: PROTEZIONE MANI

Materiali: HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Nylon, Elastan

Immersione:

: 12

Cartone esterno: 144

Informazioni prodotto

Il guanto CS Cut D15 PU offre una resistenza al taglio, una destrezza e un comfort superiori, rendendolo la scelta perfetta per le attività di precisione in ambienti ad alto rischio. Progettato con protezione antitaglio di livello D, questo guanto offre un'eccellente difesa contro gli oggetti appuntiti, pur mantenendo flessibilità e controllo. Caratteristiche principali: □ Protezione antitaglio di livello D - La resistenza al taglio di alto livello garantisce la sicurezza in condizioni di lavoro pericolose. □ Fodera 15 aghi - Leggera e traspirante per un comfort che dura tutto il giorno senza compromettere la durata. □ Rivestimento in PU - Migliora la presa e la resistenza all'abrasione per una manipolazione sicura di utensili e materiali. Rinforzo del cavallo del pollice - Migliora la resistenza nelle aree ad alta usura, prolungando la durata del guanto. Compatibile con dispositivi touchscreen - Permette di utilizzare i dispositivi intelligenti senza dover togliere i guanti. Ideale per il settore automobilistico, manifatturiero, edile e per la manipolazione di precisione, il guanto CS Cut D15 PU offre il perfetto equilibrio tra protezione, comfort e funzionalità. Mantenete la sicurezza e la produttività con questa soluzione di guanti di alto livello!

CS

Presentazione della collezione di protezione per le mani resistenti al taglio della serie CS™. Ricco di funzioni come la compatibilità con touchscreen, cavallo rinforzato per il pollice ed etichette riflettenti per una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. La collezione CS™ è progettata per fornire il più alto livello di resistenza al taglio, consentendo allo stesso tempo a chi lo indossa di svolgere i propri compiti, in modo sicuro e protetto. Questa collezione di otto guanti si adatta a quasi tutti gli ambienti di lavoro. Include un'opzione calibro 18 per la massima destrezza, un'opzione rivestita in lattice per una presa ottimale, un'opzione con palmo in pelle per la massima protezione dal calore. La serie CS garantisce la massima sicurezza, quando necessaria.

PROTEZIONE MANI

È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

Norme

EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 (4X43D)
EN 407: 2020 (X1XXXX)
ANSI/ISEA 105: 2016 (A4)
ANSI/ISEA 105: 2016 (6)
ANSI/ISEA 105: 2016 (5)



Caratteristiche

- Resistenza al taglio di livello D
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Certificato EN388 con 3 lavaggi
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Certificato CE
- Nuovo articolo

A647 - Guanto anti taglio in PU CS D15**Codice doganale: 6116108091****Laboratorio**

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n...: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/26767-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A647G8RXS	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0540	0.0476	5036108448043	15036108935496
A647G8RS	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0600	0.0476	5036108448029	15036108935472
A647G8RM	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0660	0.0476	5036108448012	15036108935465
A647G8RL	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0690	0.0476	5036108448005	15036108935458
A647G8RXL	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0750	0.0476	5036108448036	15036108935489
A647G8RXXL	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0780	0.0476	5036108448050	15036108935502
A647G8RXXXL	Grigio/Nero	48.0	31.0	32.0	0.0820	0.0476	5036108448067	15036108935519