

AG050**LAVAOCCHI DI EMERGENZA: UNITA' PORTATILE
MOBILE PRESSURIZED EMERGENCY TANK****Descrizione**

Primo soccorso in caso di contatto con sostanze nocive.
Per tutte quelle situazioni in cui non sia possibile un adeguato allacciamento alla rete idrica.
Norma di riferimento UNI EN 15154.

Description

First aid in case of contact with harmful substances.
For all those situations where adequate connection the water supply is not possible.
Reference standard UNI EN 15154.

Modello	Fusto portatile con boccetta manuale estraibile. Pressurizzato. Fusto in acciaio inossidabile AISI 304 certificato. Azionamento mediante leva con fermo.
Carico	Carico acqua tramite portello superiore. Carico pressione tramite innesto "JOLLY" (in dotazione).
Capacità	18 litri (acqua potabile max 15 litri, senza aggiunta di additivi).
Controllo	Manometro 0-10bar
Pressione di utilizzo	6 bar
Sicurezza	Valvola di sfiato contro sovraccarichi di pressione. Pressione apertura valvola di sfiato: 7/9 bar.

Model	Portable tank with extractable eye-washer. Pressurized. AISI 304 stainless steel tank - certified.
Filling	Water filling through the upper door. Pressure load by "JOLLY" connector (supplied).
Capacity	18 litres (drinking water max 15 liters, without additives).
Check	Pressure gauge 0-10bar
Working pressure	6 bar
Safety	Safety valve against pressure overloads. Bleed valve opening: 7/9 bar.



AVVISO Per garantire la maggior purezza possibile dell'acqua utilizzata, se ne consiglia il cambio almeno una volta al mese.

NOTICE To guarantee the highest possible purity of the water used, it is recommended to change it at least once a month.

Flusso lavaggio oculare Eye wash flow rate	Ingombro (LxH) Dimension	Peso Weight
> 6,0 lit/min	25 x 90 mm	6 kg (vuoto) - 6 kg (empty)

UNI EN
15154
COMPLIANCE

UNI EN
246
REFERENCE

