SCHEDA TECNICA

Navitek S4 Airkos

SISTEMA FILTRANTE AIRKOS NAVITEK S4

Caratteristiche

*Visiera di molatura
*4 sensori
*Variabile DIN 9 - 13
*True Color
*Filtrazione polveri
*EN 12941 classe TH3; NPF = 500
*2 Velocità flusso d'aria
*Allarme filtro intasato
*Allarme batteria scarica
*Display a colori digitale

Versioni disponibili

Codice	Tipo
CR38S4	Senza visione laterale
CR58S4	Con visione laterale

DESCRIZIONE

La maschera Navitek S4 combina un sottovisiera trasparente con una parte anteriore ribaltabile, un visore automatico S4 True Colors e Side Vision. Disponibile con o senza visione laterale, il Navitek S4 può essere utilizzato per tutti i processi di saldatura. Il visore S4 è regolabile da DIN 9 a DIN 13 ed è classificata 1/1/1/2 in qualità ottica. In combinazione con Airkos, il casco Navitek S4 fornisce la filtrazione di particelle solide e liquide (PSL), con perdita verso l'interno classificata come TH3. L'Airkos è dotato di 2 flussi d'aria, un allarme per il filtro e un allarme di batteria scarica. Funzionando con una batteria agli ioni di litio, Navitek S4 Airkos fornisce 9-10 ore di funzionamento. Borsa portaoggetti inclusa.

Lansec Italia srl
www.lansec.it info@lansec.it
Tel. 0299785118 Fax 0299785189

Specifiche tecniche

Autonomia batteria	9-10 h
Flusso d'aria	Standard 180/220 l/m
Classe normativa	TH3
Visione laterale	DIN 5 (CR58S4)
Allarmi	Filtro, batteria
Regolazione sensibilità	
Ritardo	0,1s - 1s
Velocità oscuramento	0,1ms
Alimentazione	Solare

Campo visivo	93 x 43mm
Classe ottica	1/1/1/2
Sensori	4
True Color	
Applicazioni	Elettrodo , MIG/MAG , TIG
DIN	4/9-13
Tipo di filtro	PRSL

Normative

CE

EN166:2001	Specifiche (qualità ottica, resistenza ai rischi abituali, rischi meccanici, resistenza agli urti)
EN175:1997	Dotazioni di saldatura
EN379:2003 + A1:2009	Visori di saldatura a DIN variabile
EN12941:1998+A2:2008	Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti alimentati che incorporano un elmetto o un cappuccio - Requisiti, prove, marcatura

Ricambi

CR7000JT	Kit unità filtrante Airkos
CR7000	Blocco motore Airkos
GT3800JC	Navitek AIR
PL0500JC	Racing Matt AIR (no visore S3)
GT7705JC	Visiera DIN 5 AIR
CR7700JC	Visiera Clear AIR
CR7050	Filtro PRSL Airkos
CR7060	Pre filtro Airkos
CR7070	Pre filtro Airkos Carboni Attivi
CR7020	Batteria Li-Io Standard 4 celle
CR7021	Batteria Li-Io Lunga durata 6 celle
CR7022	Caricabatterie Airkos
CR7001	Cintura comfort Airkos
CR7002	Supporto dorsale Airkos
CR7010	Tubo Airkos
CR7012	Fodera tubo Airkos
CR7025	Poggiatesta e deflettore Airkos
CR7030	Bavaglio proban Racing / Navitek
AX1105	Set viti e bulloni Navitek
AX3415	Visiera trasparente Navitek
AX3435	Visiera Navitek Din 5
AX3436	Supporto per visiera Din 5
AX3437	Set Viti e Bulloni per visiera Din 5
AX3416	Frontalino Navitek
AX4000	Protezioni esterne 110x97x1,5mm

MAJ 11/10/2023

Lansec Italia srl
www.lansec.it info@lansec.it
Tel. 0299785118 Fax 0299785189