

## · SCHEDA TECNICA ·

# ARMADIO PER LIQUIDI CHIMICI DA SOTTOBANCO

Codice ARM060C

### MISURE

1075x500x600 mm (LXPXH)

### PESO

KG. 50

### DETTAGLI

2 ANTE CIECHE

1 RIPIANI DI CONTENIMENTO (LT. 7/KG. 100)

1 VASCA DI FONDO (LT. 27/KG. 100)

ADATTO PER LO STOCCAGGIO TOTALE DI LT. 102

### Codice CARR060C

(OPTIONAL DA ORDINARE A PARTE)

CARRELLATURA E VASSOIO A TENUTA STAGNA  
CON MANIGLIA.

ALTEZZA RUOTE 50 MM

### MISURE VASSOIO

1075x500x50 mm (LXPXH)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. COMPONENTIBILE



Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio di liquidi chimici, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature. Verniciatura con innovativo e speciale materiale termoplastico a base polietilene che permette un rivestimento di alto spessore adatto alla resistenza agli agenti chimici corrosivi, BLU RAL5015, e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo.

Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia di protezione ambientale e prevenzione all'inquinamento. Etichettatura di sicurezza come disposizioni da normativa vigente.