

### Semimaschera



### Vantaggi

attacco universale din148 - rd40 forma ergonomica compatibile con l'uso di protezioni oculari termoplastiche (occhiali o visiere)

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
6EUR100NSI	-		16

### DESCRIZIONE

\* semimaschera in gomma termoplastica: nessun contatto con silicone o lattice \* forma ergonomica compatibile con wear protezione oculare \* valvola di espirazione: riduzione della resistenza respiratoria, del calore e dell'umidità all'interno della maschera \* fibbia di regolazione semplice, intuitiva ed ergonomica associata a una comoda imbracatura. \* compatibile con filtri din, dal riferimento 6ref210nsi a 6ref270nsi \* peso: 115g

### SETTORI

- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

### ESEMPI DI APPLICAZIONI

semimaschera consegnata senza filtro. a seconda del filtro associato, questa maschera protegge da aerosol e gas-vapori come ammoniaca, cloroforma, anidride solforosa, ferro, legno, cemento, polline, piombo, rame, fibra di vetro... per un uso regolare e prolungato in ambienti pericolosi : movimentazione industriale, spargimento di fertilizzanti, industria chimica, applicazione di vernici, carpenteria, industria del legno e del cemento, taglio dei metalli...

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Colore** Grigio  
**Colore 2** Lime  
**Caratteristiche** semimaschera tpe 1 filtro rd40 din148

**Altre caratteristiche** semimaschera in tpe (gomma termoplastica) attacco a vite per filtri (non inclusa). valvola di espirazione in morbido silicone, bordo in gomma morbida tpe. fascia elastica regolabile in tessuto con imbracatura plastica.

## NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **310-99** rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

**EN140:1998**

Semimaschere e quarti di maschere

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE