

Imbracatura & cinture



Imbracature anticaduta con cintura di mantenimento



Vantaggi

Appositamente progettato per la saldatura e lavorano in ambienti caldi

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7ADHA10NSI	5

Esempi di applicazioni

- * Per la saldatura e lavorano in ambienti caldi
- * Imbracatura anticaduta con cintura di mantenimento, si può utilizzare in un sistema di arresto della caduta e/o di mantenimento

Vedere anche

Variante



7ANTA10

Descrizione

Peso	2,33 kg
Durata utile	10 anni
Cinghia	Cinghia in aramide da 44 mm, resistente alle alte temperature fino a 371 °C
Punto di aggancio	2 punti anticaduta: anello a D per l'aggancio dorsale e punto di aggancio sternale con anelli in tessuto. 2 anelli a D di mantenimento laterali.
Fibbie	Fibbie manuali

Regolazioni	Bretelle, cinghie cosce e cinghia sternale regolabili
Cintura di mantenimento	Regolabile, con schienale ampio per comfort e portautensili
Taglia	universale
Capacità	peso max utente 140 kg
Resistenza alla rottura	> 15kN

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10362-04/E03-01** rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. DPI III

EN ISO 15025:2002 Protezione contro il calore e la fiamma — Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma

EN ISO 9150:1988 Determinazione del comportamento dei materiali all'impatto di piccoli spruzzi di metallo fuso

EN361:2002 Imbracatura anticaduta

EN358:2018 Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta