

### Cordini

### Cordini con assorbitore



### Vantaggi

- \* ATEX, per ambienti con rischio di atmosfera esplosiva
- \* Connettori in alluminio per un peso minore

### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7CASS10150	10

### CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola

### Esempi di applicazioni

- \* Ambienti potenzialmente esplosivi
- \* Cordino doppio con assorbitore d' energia per limitare le forze durante l'arresto della caduta
- \* Consente di spostarsi in sicurezza, senza mai doversi staccare
- \* Connettore per un dispositivo d'arresto caduta

### Descrizione

<b>Durata utile</b>	10 anni
<b>Lunghezza</b>	1,5m
<b>Assorbimento</b>	16 kN
<b>Capacità</b>	peso max utente 100 kg
<b>Resistenza alla rottura</b>	>15kN
<b>Materiale</b>	Cinghia in poliestere antistatico da 44 mm
<b>Connettori</b>	1 moschettone automatico in alluminio e 2 connettori in alluminio con apertura grande da 60 mm
<b>Peso</b>	1,54 kg

<b>Caratter.</b>	Certificato per l'uso in ambiente ATEX
<b>Altre caratter.</b>	Tirante d'aria : 6 m

### Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 2777/10962-02/E04-01 rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. DPI III

ATEX DIRECTIVE  
2014/34/EU

II 2G Ex h IIc T6 Gb