

Sistemi anticaduta a richiamo automatico



Sistemi anticaduta a richiamo automatico con cinghie



Vantaggi

Si utilizza in orizzontale, autorizzato per l'utilizzo in prossimità di angoli vivi (0,5 mm di raggio)

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7EDGS10NSI	4

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola

Esempi di applicazioni

- * Lavori in altezza con rischi di caduta verticale e lavori su piano orizzontale con rischi di caduta su angoli vivi
- * Permette molta libertà di movimento e un tirante d'aria ridotto
- * Connettore per un dispositivo d'arresto caduta

Vedere anche

Variante



MO71486



7PERS10



Descrizione

Caratter. Testato su angolo vivo conformemente al VG 11.060 per mettere in sicurezza una postazione vicina a un bordo tagliente ($r \geq 0,5$ mm).

Peso 2,7 kg

Durata utile 10 anni

Carter Carcassa in polimero resistente con snodo girevole e moschettone in acciaio automatico

Cordino Cinghia in poliestere 25mm da 6m

Lunghezza 6 m

Connettori connettore automatico in acciaio, con indicatore di caduta

Assorbimento 6 kN

Capacità 100 kg

Resistenza alla rottura >15 kN

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **10828-02/E06-01** rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. DPI III

EN360:2002

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

VG 11 CNB/P/11.060