

**CAN  
DL222**

**PEDANA DI EMERGENZA: LAVAOCCHI  
EMERGENCY PLATFORM: EYE-WASH**

**Descrizione**

Primo soccorso in caso di contatto con sostanze nocive.  
Unità con comando a pedana grigliata per montaggio indipendente a pavimento. Corrimano su tre lati.  
Valvola di apertura tipo **autodrenante**: permette lo svuotamento del circuito idraulico nella fase di riposo, in modo di evitare congelamento o surriscaldamento del liquido residuo all'interno delle tubazioni (foto A).

**Description**

First aid in case of contact with harmful substances.  
Platform unit for free-standing installation. Handrail on 3 sides.  
**Self-draining** quick opening valve: allows the hydraulic circuit to be emptied during the rest phase, to avoid freezing or overheating of the residual liquid inside the pipes (photo A).

**autodrenante - self-draining**

<b>Gruppo lavaocchi</b>	Vaschetta in acciaio verniciato. Lavaocchi in ottone zinco-cromato.
<b>Ugelli</b>	Cartuccia aeratore con limitatore di flusso (STD) PERLATOR® HONEYCOMB, con esclusivo schermo a cupola anti-intasamento che filtra sedimenti e particelle.
<b>Tubazioni</b>	Acciaio al carbonio (schedula 40), zincato a caldo UNI EN 10240
<b>Raccorderia</b>	Ghisa zincata, UNI EN 10242
<b>Alimentazione</b>	Entrata laterale: G1.¼" femmina.
<b>Scarico</b>	Scarico libero sulla piattaforma.
<b>Verniciatura</b>	Rivestimento esterno con polveri termoindurenti. Spessore circa 70-80µ. Colore: bianco/rosso.

<b>Eye-wash assembly</b>	Painted steel bowl. Eye-wash system in chrome plated brass.
<b>Spray heads</b>	Aerated cartridge with flow restrictor (STD) PERLATOR® HONEYCOMB, with exclusive integrated anti-clogging dome that filters sediments and particles.
<b>Pipes</b>	Carbon steel (schedula 40), hot-dipped galvanized UNI EN 10240
<b>Fittings</b>	Galvanized cast iron, UNI EN 10242
<b>Water supply</b>	Side inlet: G1.¼" female.
<b>Waste</b>	Free drain on platform.
<b>Painting</b>	Externally coated with thermosetting powders. Thickness about 70-80µ. Color: white/red.

Valvola autodrenante  
Self-draining valve



Foto A



**Safemax**



Flusso lavaggio oculare Eye wash flow rate	-	Fornitura Product supply
7,5 - 9,0 lit/min	-	Unità smontata - Disassembled

UNI EN  
15154  
conformità



All dimensions are  $\pm 50$ mm  
Tutte le dimensioni  $\pm 50$ mm

Platform  
Pedana  
800x850mm



