

**Descrizione**

Armadio di contenimento per bombole di gas compressi, per uso esterno.

**Specifica del prodotto**

Armadio monoblocco in acciaio al carbonio spessore 12/10, montato su robusto telaio portante e completo di fondo rinforzato e tettuccio sorgente inclinato (per la protezione dagli agenti atmosferici).

Spigoli arrotondati e pareti con feritoie per impedire il ristagno di reflui di gas.

Anta a battente completa di maniglia in tecnopolimero ad alta resistenza.

Serratura di sicurezza a lamelle in metallo pressofuso a finitura nichelata, con doppia chiave in ottone a due estrazioni e chiusura a leva.

Cerniere esterne smontabili in lega leggera o tecnopolimero ad alta resistenza.

Predisposizione interna a modularità con divisorio centrale e completo di agganci bombole per mezzo di catenelle con moschettone.

Rivestimento esterno con polveri termoindurenti, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature e cottura in galleria termica a 180°, spessore circa 70-80µ: colore BIANCO-ROSSO.

**Description**

Outdoor storage cabinet for compressed gas cylinders.

**Product specifications**

Cabinet in carbon steel 12/10 thickness, mounted on a sturdy load-bearing frame and complete with reinforced bottom and inclined source roof (for protection from atmospheric agents). Rounded edges and walls with slits to prevent stagnation of gas waste.

Hinged. Door complete with handle in high resistance technopolymer.

Safety lock in die-cast metal with nickel-plated finish, with double brass key with two extractions and lever closure.

Removable external hinges in light alloy or high-strength technopolymer.

Internal modular arrangement with central divider and complete with hooks by means of chains with carabiner. Externally coated with thermosetting powders, pre-treated with phosphodegreasing in tunnel at high temperatures and firing in a thermal tunnel at 180°, film thickness about 70-80µ WHITE-RED color.

<b>Misure esterne</b>	1130 x 960 x 2100 mm (L x P x H)
<b>Capacità</b>	12 bombole da 50lit (Ø 230mm)
<b>Dettaglio</b>	Anta a battente con serratura
<b>Accessori</b>	Rampa di accesso Piedini di livellamento regolabili
<b>Peso</b>	Kg. 160 circa

<b>External measure</b>	1130 x 960 x 2100 mm (L x P x H)
<b>Capacity</b>	12 x 50lit cylinders (Ø 230mm)
<b>Detail</b>	Hinged door with lock
<b>Accessories</b>	Access ramp Adjustable leveling feet
<b>Weight</b>	About kg. 160

Pallettizzabile, per facilitare la manovrabilità in fase di installazione.

Palletizable, to facilitate maneuverability during installation.





