

ART. CDM1119**CARATTERISTICHE**

- Batteria Li-Ion con il 50% della durata in più rispetto alle normali batterie.
- 2 velocità, grande potenza di avvitamento e velocità di foratura.
- Controllo elettronico della velocità e 18 regolazioni di coppia.
- Luce a LED, indicatore del livello di batteria e gancio da cintura.
- Tempo di ricarica della batteria di soli 60 minuti.

FEATURES

- Li-Ion technology, always ready to use, 50% more battery performance.
- 2 speed settings, high power screw driving and high speed drilling.
- Variable electronic speed and 18 torque settings for optimal control.
- LED worklight, battery level indication and belt hook.
- 60 minutes Quick charger.



| ART. | CDM1119 | |
|--|---------|-------------|
| DATI TECNICI / TECHNICAL DATA | | |
| Alimentazione (caricabatteria) Mains voltage (charger) | V | 100 - 240 |
| Frequenza (caricabatteria) Frequency (charger) | Hz | 50/60 |
| Voltaggio batteria Battery voltage | | 12V - 1,5Ah |
| Batteria Battery type | | Li-Ion |
| N° Velocità Number of speeds | | 2 |
| Velocità a vuoto (posizione I) No load speed (position I) | rpm | 0 - 350 |
| Velocità a vuoto (posizione II) No load speed (position II) | rpm | 0 - 1300 |
| Coppia max (bassa velocità) Max torque (low speed) | Nm | 20 |
| N° regolazioni coppia N° of torque settings | | 17+1 |
| Capacità mandrino Chuck capacity | mm | 1 - 10 |
| Tempo di ricarica Battery charging time | min | 60 |
| Peso Weight | kg | 1,7 |

**ACCESSORI IN DOTAZIONE
SUPPLIED ACCESSORIES**

2 batterie 12V Li-Ion, caricabatteria,
2 inserti doppi
2 12V Li-Ion batteries, charger,
2 double-sided bits

| ART. | ACCESSORI OPZIONALI OPTIONAL ACCESSORIES | |
|----------------|---|-------------------|
| CDA1085 | Batteria 12V Battery 12V | pag. / page 46 |