

# Scheda dati

Specifiche



Exiway Trend, IP65,  
Autoalimentato Standard, SE-SA,  
250/200/150/120lm SE, 150lm SA,  
1/1,5/2/3h, illuminazione di  
sicurezza

## Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Trend
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational Mode	Permanente Non Permanente
Numero Di Batterie	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente Luminosa	19 LED 0,3 W
Distanza Visibilità	20 m
Colore Sorgente Luminosa	Neutro
Schermo	Trasparente
Dettaglio Morsettiera	Morsettiera a 2 ingressi

## Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza Assorbita In Va	24,3 VA non Permanente 23,9 VA permanente
Potenza Assorbita In W	1 W non Permanente 1,9 W permanente
Classe Di Isolamento	Classe II
Vita Attesa Led	100000 H
Funzione Disponibile	Funzionamento SE/SA selezionabile
Test Funzionale	Manuale
Autonomia	1h 1,5h 2h 3h
Tempo Di Ricarica	12 H

<b>Flusso Luminoso</b>	Condizione di emergenza: 250 lm for 1h Condizione di emergenza: 200 lm for 1,5h Condizione di emergenza: 150 lm for 2h Condizione di emergenza: 120 lm for 3h Permanente (SA): 150 lm
<b>Segnalazione Locale</b>	LED
<b>Funzione Di Segnalazione</b>	BATT (stato della batteria)
<b>Montaggio Dispositivo</b>	Controsoffitto parete Parete soffitto Incasso controsoffitto Parete
<b>Materiale</b>	Policarbonato autoestinguente
<b>Altezza</b>	116 mm
<b>Profondità</b>	37 mm
<b>Larghezza</b>	292 mm
<b>Peso Prodotto</b>	0,34 kg

## Ambiente

<b>Grado Di Protezione Ip</b>	IP65
<b>Grado Di Protezione Ik</b>	IK09
<b>Resistenza Al Fuoco</b>	850 °C
<b>Certificazioni Prodotto</b>	CE ENEC
<b>Temperatura Ambiente</b>	0...40 °C
<b>Norme Di Riferimento</b>	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471

## Confezionamenti

<b>Unità Di Misura Confezione 1</b>	PCE
<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: Altezza</b>	12,1 cm
<b>Confezione 1: Larghezza</b>	4,4 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	29,6 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	480,0 g
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	S03
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	12
<b>Confezione 2: Altezza</b>	30,0 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	30,0 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	40,0 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	6,201 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	5 anni
-----------------	--------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

 Reach Senza Svhc

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

## Certificazioni e standard

**Regolamento Reach**

[Dichiarazione REACH](#)

**Direttiva Rohs Ue**

Conformità

[EU RoHS Dichiarazione](#)

**Regolamento Rohs Della Cina**

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

**Informazioni Ambientali**

[Profilo ambientale del prodotto](#)

**Weee**

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

**Profilo Di Circolarità**

[Informazioni sulla fine della vita](#)