



SCHEMA TECNICA
GUANTI ANTICALORE
 F2TK/15- F2TK/25

Guanto a 2 dita tutto in tessuto di fibra aramidica 480 g/mq accoppiato a maglina cotone 220 g/mq con palmo e dita rinforzati in tessuto feltro aramidico 120 g/mq accoppiato a TNT ignifugo 180g/mq. Manichetta in tessuto aramidico 480g/mq accoppiato a maglina cotone 220 g/mq. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

TAGLIA: 10

LUNGHEZZA F2TK/15: 35 cm

LUNGHEZZA F2TK/25: 45 cm



BEST PROTECTION
FROM HEAT:



EN 388:2016+A1:2018
Guanti protettivi contro rischi meccanici

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio	X
Resistenza allo strappo	4
Resistenza alla perforazione	4
Resistenza al taglio EN ISO TDM	E
Destrezza	1



EN 407:2004
Guanti protettivi contro rischi termici

Comportamento al fuoco	4
Resistenza al calore per contatto	3
Resistenza al calore convettivo	4
Resistenza al calore radiante	X
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	4
Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	X

CATEGORIA DPI: III