

SCHEMA TECNICA



CODICE 1016
TAGLIE: Dal 38 Al 48
DESCRIZIONE: STIVALETTI VVF ZIP ANTITAGLIO

Caratteristiche della tomaia

- Tomaia esterna: pelle fiore idrorepellente colore NERO. mm 2. -2,2 (FNCDB)
- Linguetta: pelle nero (RNCD)
- Materassino: pelle nero (RNCD)
- Rifrangente: Luxor Polar Argento (LPA)

Marcatura del soffietto: indicazione della taglia, identificazione del fabbricante, trimestre e anno di fabbricazione, normativa di riferimento, codice articolo, categoria di protezione fornita, marcatura CE.

Taglie dal 38 al 48

- Fodera: Con Membrana Tepor spigato grigio (Pidigi)
- Contrafforte: TNT resinato.
- Chiusura : 9coppie di anelli con Zip
- Imbottitura: HLC mm 5+5
- Lacci: Ignifughi

Protezione: F2 A HI3 AN CI SRC LIV2

Caratteristiche di fabbricazione:

- puntale: Acciaio Smal 2443 PER LE TAGLIE DALLA 38 ALLA 46
Acciaio Smal 1604 PER LE TAGLIE DALLA 47 ALLA 48
- Protezione Antitaglio AT8 Engtex

Caratteristiche della suola:

- Montaggio: Ago
- sottopiede: Texon enigma Zero
- suoletta interna: Materiale espanso col nero (R33 INSOLE)
- Suola: EUROSUOLE Cruiser Rosso gomma nitrilica antiolio antifiamma antiscivolo antistatica

NORMA: EN 15090:2012 protezione F2 A HI3 AN CI SRC EN ISO 17249:2013 LIV 2

UTILIZZO: Attività di lotta agli incendi