

CATEGORIA
MULTI-PROTEZIONE
COMPOSIZIONE

Tessuto esterno: 300 D Oxford (98% poliestere
2% fibra antistatica) spalmato poliuretano

W/P 5000mm, MVP 5000mm

Fodera: 100% cotone

Imbottitura: 100% poliestere

PESO

Tessuto esterno: 260 g/m²

Fodera: 170 g/m²

Imbottitura: 150 g/m²

COLORI DISPONIBILI

22 Giallo/Blu

21 Arancio/Blu

01 Blu

TAGLIE

S-3XL

IMBALLAGGIO 5**CERTIFICAZIONI**

UNI EN ISO 13688

(21; 22) UNI EN ISO 20471 Classe 3

(01) UNI EN ISO 17353 B3

UNI EN 343 Classe 1-1

UNI EN ISO 14116 - Tessuto esterno: indice 3,

fodera: indice 1

UNI EN 13034

UNI EN 1149-5

CATEGORIA

TERZA

**DESCRIZIONE**

- Collo in doppio tessuto
- Cappuccio con zip e visiera
- Il cappuccio è chiuso con alamaro e velcro
- Passante appendiabiti all'interno del girocollo
- Apertura frontale dalla parte alta del collo al fondo chiusa con zip doppio cursore e 7 bottoni automatici coperti da patta
- Tasca al petto destro chiusa con due bottoni automatici coperti da pattina
- Due tasche inferiori chiuse con due bottoni automatici coperti da pattina
- Due maniche a giro
- Polso regolabile con alamaro e velcro

- Due bande rifrangenti, ignifughe che circondano il torace
- Due bande rifrangenti, ignifughe che circondano la manica

CAMPI D'IMPIEGO

Indumenti per la protezione dal contatto occasionale e breve con piccole fiamme di accensione in circostanze in cui non sussistano pericoli termici significativi e senza la presenza di calore convettivo e radiante. Indumenti di protezione chimica tipo 6: questi indumenti costituiscono il più basso livello di protezione chimica e sono destinati a proteggere da una potenziale esposizione a piccole quantità di spruzzi o schizzi accidentali di volume ridotto. Indumenti che consentono di dissipare le cariche elettrostatiche accumulate. Indumento da indossare in condizioni, di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Indumenti da usare contro gli effetti delle precipitazioni.

TABELLA TAGLIE

	S	M	L	XL	2XL	3XL
TORACE	62	64	66	68	70	72
SPALLE	52	54	56	58	60	62
LUNGHEZZA TOTALE	78	80	82	84	86	88
FONDO	60	62	64	66	68	70
LUNGHEZZA MANICHE	61	62	63	65	67	69

TRATTAMENTO



CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA



ASCIUGATURA APPESO



LAVAGGIO A MACCHINA - TEMPERATURA MASSIMA 40°



STIRATURA NON AMMESSA



CLORO NON AMMESSO



LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO



CENTRIFUGA NON AMMESSA

CONSIGLI PER L'USO

Gli indumenti che fanno parte di un completo devono essere indossati insieme. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta. Le caratteristiche indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata correttamente indossati allacciati e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti.