

POWER InDust AX 60 TP Z22

ASPIRATORE INDUSTRIALE ANTIDEFLAGRANTE ATEX TRIFASE

L'aspiratore POWER InDust AX 60 TP Z22 si caratterizza per il gruppo aspirante soffiante a canale laterale, certificato ATEX22 II 3D, con la soffiante calettata direttamente sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. L'interruttore magnetotermico protegge la turbina in qualsiasi condizione di lavoro. Il raffreddamento del motore è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (2 m²) può essere pulito facilmente grazie al pratico scuotifiltro manuale, in grado di assicurare un'estrema durata del filtro stesso, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. La bocchetta frontale, posta al di sotto del filtro, permette l'aspirazione simultanea di polvere e solidi. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antitraccia. Power InDust 60 TP Z22 è disponibile nella versione trifase, certificato in classe M.



Potenza e silenziosità



Carrello robusto



Scuotifiltro manuale



Grande capacità



Controllo intasamento del filtro



Filtro a tasche in poliestere antistatico



Certificazione ATEX Z22 II 3D



Ampia gamma di accessori antistatici

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER InDust AX 60 TP Z22

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	400 V ³ - 50 Hz
Potenza nominale	W 3000
Capacità utile	l 60
Tipo di filtro	Stellare poliestere antistatico
Superficie filtrante	m ² 2
Classe di filtrazione	M
Carico su filtro	m ³ /m ² /h 150
Portata d'aria	l/s 83
Depressione	mbar 190
Livello Sonoro	dB(A) 74
Codice IP	IP55
Certificazione ATEX	Zona - Marcatura 22 - II 3 D
Peso (senza accessori)	Kg 80
Dimensioni	mm 650x630x1650

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Ø 50

MODELLO

Filtro stellare poliestere antistatico CLASSE M

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

Kit accessori antistatici Ø 50

Manicotto antistatico Ø 50

Riduttore Ø 80 - Ø 50

Tubo flessibile antistatico Ø 50

Tronco conico Ø 50

Doppia curva Ø 50

Spazzola pavimenti Ø 50

