



## Guanti Extreme Freezer con punte Touch-rite

Questi guanti sono costruiti per lavori impegnativi alle temperature più basse. Con protezione dagli impatti e tecnologia 'Touch-rite' non dovrai mai toglierti i guanti per utilizzare un touchscreen o keypad.

Ref: FGT679

Varianti: M , L , XL , 2XL

Gender: Unisex

Certificazione 1: EN 388:2016+A1:2018  
3 3 4 3 X

Certificazione 2: EN 511:2006  
2 3 0

Certificazione valida fino al: 21/06/2028

Aggiornato il: 28/06/2026

<b>Peso</b>	0.32 kg
<b>Materiale del prodotto</b>	Synthetic leather / Silicone
<b>CAT</b>	II
<b>DoC</b>	Il DPI qui descritto soddisfa i criteri dell'articolo 19 (b), categoria di rischio II: controllo interno della produzione (modulo B) di cui all'allegato V, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VI, in conformità al regolamento DPI (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale
<b>Codice delle merci</b>	62160000 Guanti, muffole e muffole, di qualsiasi tipo di materia tessile (escl. quelli a maglia o all'uncinetto e quelli per neonati)
<b>Paese d'origine</b>	Cina

## CARATTERISTICHE

- Pennino Touch-Rite sul dito indice del guanto destro
- Il pennino Touch-Rite consente di utilizzare con precisione touchscreen e tastiere senza togliere i guanti, senza ridurre il calore.
- I guanti hanno un isolamento in schiuma Thinsulate® plus da 100 g/m<sup>2</sup> con fodera in tricot.
- Dorso in tessuto a maglia con palmo in pelle sintetica e cuscinetti palmari in EVA
- Vestibilità pre-curvata ed ergonomica con disegno di presa in silicone sul palmo.
- Protezione dagli impatti sulle dita, sulle nocche e rinforzo in kevlar al pollice
- Ulteriori caratteristiche: punta delle dita arrotolata, striscia riflettente argentata sulle nocche, polsino in neoprene elasticizzato e linguetta con etichetta identificativa in gomma sul pols
- Brevetto in corso di registrazione
- Certificato EN 511:2006 Protezione dal freddo: 2 | 3 | 0
- Certofocato EN 388:2016 Protective rischi meccanici: 3 | 3 | 4 | 3 | X

## ICONE PRODOTTO



EN 388



EN 14058