

Miniprocessore statistico DP-1VA

Numero di articolo: 264-506D

Immagini



Descrizione

Il miniprocessore statistico DP1-VA vi consente di stampare dati di misura, valutazioni statistiche e molto altro.

- Stampa i dati da calibri, micrometri e altri strumenti con uscita Digimatic ed esegue semplici valutazioni statistiche.
- Supporta Digimatic 2. Dispone di 8 digit per elaborare i dati da strumenti ad elevata risoluzione o con ampi campi di misura.
- Velocità di stampa eccellente, avvio con un solo tasto, silenziosità.
- Carta termosensibile resistente agli agenti chimici per la conservazione a lungo termine.

- Funzione timer per il caricamento dei dati di misura.
- Il DP1-VA può trasmettere i dati a un computer grazie ad una uscita USB (VCP/HID). Può essere utilizzato con USB IT-PAK ver. 2.1 o superiore, MeasurLink, Excel ecc..
- Salva fino a 1000 record di dati con data e ora. I dati possono essere salvati anche dopo lo spegnimento dello strumento.

Caratteristiche

Alimentazione:	Adattatore AC 6V, batteria: LR6 x 4 (alcaline) o NiMH x4 (ricaricabili. La batteria non può essere caricata nello strumento)
Input dati:	Digimatic, Digimatic 2, ingresso RS-232C (solo visualizzatore KA)
Tipo stampante:	Stampante termica
Velocità di stampa:	6,5 mm/s (con adatt. AC)
Numero righe stampante:	7 linee / rotolo (caratteri grandi) 10 linee / rotolo (carattere normale)
Carta di stampa:	Larghezza: 58 mm, lunghezza: 48 m
Capacità di processo:	Modo 0: 100 dati Modo 1/2: 9.999 dati Modalità 3: dim. campione 10x sottogruppi da 9.999 dati = dati totali 99.99
Registr. dati di misura:	Max. 1000 punti
Dati stampabili:	Misure; limiti di tolleranza, risultati di valutazione (+NG,GO,-NG) numero del dato, valore max - min, media, deviazione standard, numero di difetti, percentuale di difetti, indice processo di capacità,istogramma, carta Xd , data e ora.
Uscita dati:	USB, RS-232C a livello TTL, risultato della valutazione della tolleranza (-NG, GO, +NG)
Note:	Miniprocessore Digimatic DP-1VR
Durata batteria:	Circa 10 righe (con batterie 1600 mA Ni-MH e stampa 1 volta/5 s)
Funzione timer:	0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s; 1 min; 30 min; 60 min (0,25 s solo funzione statistica)
Completo di:	Completo di adattatore AC, carta stampante (1 rotolo)
Massa:	390 g

Accessori

Accessori opzionali: