

SCHEDA TECNICA

F2AGP/18TK

TAGLIE: 10 (misura unica)

DESCRIZIONE TECNICA:

Guanto a 2 dita in tessuto aramidico - PBI - Termoglass 750g/mq, rinforzato su palmo e dita in panno di lana circa 670g/mq. Manichetta cm 18 in tessuto di fibra aramidica 480g/mq. Tutto foderato con tessuto fleece aramidico 270g/mq trapuntato e manichetta foderata con tessuto 100% cotone trattato ignifugo. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

CATEGORIA DPI: III

NOMENCLATURA: 62160000

ORIGINE: CE



EN 388:2016

Guanti protettivi contro rischi meccanici

A Resistenza all'abrasione	3
B Resistenza al taglio	2
C Resistenza allo strappo	4
D Resistenza alla perforazione	3
E Resistenza al taglio TDM	X



EN 407:2004

Guanti protettivi contro rischi termici

A Comportamento al fuoco	4
B Resistenza al calore per contatto	4
C Resistenza al calore convettivo	3
D Resistenza al calore radiante	3
E Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	2
F Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	1

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA':

Il fabbricante, **IDEE COCCO ITALIA snc - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI)**

Dichiara che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato, è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE e alle norme armonizzate sotto elencate, recepita con D.L. italiano n° 475/92, ed è identico al DPI oggetto dell'Attestato di Certificazione CE, rilasciato dall' Organismo Notificato n° 0465, ANCI SERVIZI Srl - Sezione CIMAC Corso G. Brodoloni 19 27029 VIGEVANO -ITALY-, ed elencato nella tabella sottostante.

Cod. e Nome prodotto	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato N°
F2AGP/18TK	EN407:2004 EN388:2016	0465	0162/20664/13- REV.1

Questo DPI è sottoposto alla procedura di controllo del prodotto finito ai sensi dell'Art. 11.A della Direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'Organismo Notificato ANCI SERVIZI SRL - Sezione CIMAC.