



UTILISATION

Pantalon de protection scie à chaîne classe 1 (20m/s)

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425
Conforme à la norme EN 381-5:1995. type A classe 120 m/s.
Certificat 2777/13371-01/E00-00 délivré par SATRA
organisme notifié 2777. Certifié KWF Profi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Double protection Coolmax® 140g. Renforts genoux, en Armortex®/Kevlar®. Avant en Nylon Ripstop 4 ways 180gr traité anti-salissure et déperlant Teflon® Shield+. Arrière en Cordura® Polyamide stretch 4 ways 180g. Bas de pantalon et cuisse droite en Cordura® enduit. Ventilation avec ZIP sur l'arrière. 2 poches italiennes avant avec fermeture zip. 1 poche mètre anti-retour. Une poche plaquée avec rabat anti-poussière. Support clé à bougie. Bouton de fermeture Cobrax® by RIRI®. Bumper de protection hanche droite. Poids total en Taille M: 1.2 kg.

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10
Sous conditionnement à l'unité

LES ATOUTS

Lavage 40 degrés.
Taille du XS au 4XL.
Disponible également en orange et noir
Disponible en version rallongé ou raccourci de 7cm. INPA7P /INPA7M (Uniquement pour le coloris rouge)