










ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E LA CONSERVAZIONE INDUMENTO DI PROTEZIONE

Il presente DPI protegge da rischi fisici di lieve entità come:
piccole abrasioni, raggi solari, vento, polveri non nocive, imbrattamento e non è assolutamente tossico.
Tale protezione è riconducibile alla prima categoria del Secondo il Regolamento (UE) 2016/425

La presente etichettatura è conforme alla UNI EN 13688:2022 ed è applicata, ben visibile e leggibile, sull'indumento

<p>1)</p>  <p>GRUPPO P&P LOYALS.p.A. Via Valdilocchin°2 19126 LA Spezia ITALY</p>	<p>2)</p> <p>JMP12536</p> <p>3)</p> 	<p>4)</p> <p>A NORMA UNI EN 13688:2022 SECONDO Regolamento (UE) 2016/425 PRIMA CATEGORIA</p>	<p>5)</p> 	<p>6)</p> <p>TESSUTO 97% COTONE - 3% SPANDEX</p> <p>7)</p> <p>MAX 50X</p>      
---	--	--	--	--

LIMITI DI IMPIEGO

L'indumento oggetto della presente nota informativa NON è adatto per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco) in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, rischi chimici, elettrici scarsa visibilità e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati e in perfetto stato di conservazione.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito; qualora l'indumento non fosse integro procedere con la sostituzione.
In caso di accidentale contatto con liquidi chimici o infiammabili il capo deve essere sfilato assicurandosi che il liquido non entri in contatto con la pelle e successivamente dovrà essere lavato o sostituito; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nell'etichetta di identificazione del capo.

CONSERVAZIONE

Il capo va conservato in un luogo asciutto, nell'imballo di origine ed al riparo dalla luce, dalla polvere e da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari potranno essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

1) MARCHIO DEL FORNITORE

2) INDIVIDUAZIONE DELL'INDUMENTO

3) TAGLIE, MISURA, GIROVITA, ED ALTEZZA IN CM







TAGLIA	GIROVITA	TORACE	ALTEZZA	TAGLIA	GIROVITA	TORACE	ALTEZZA
42	74 - 78	82 - 86	154 - 158	54	98 - 102	106 - 110	178 - 182
44	78 - 82	86 - 90	158 - 162	56	102 - 106	110 - 114	182 - 186
46	82 - 86	90 - 94	162 - 166	58	106 - 111	114 - 118	186 - 190
48	86 - 90	94 - 98	166 - 170	60	111 - 117	118 - 123	190 - 194
50	90 - 94	98 - 102	170 - 174	62	117 - 123	123 - 129	194 - 198
52	94 - 98	102 - 106	174 - 178	64	123 - 129	129 - 135	198 - 202
S	78 - 86	86 - 94	156 - 164	XL	102 - 111	110 - 118	180 - 188
M	86 - 94	94 - 102	164 - 172	XXL	111 - 123	118 - 129	188 - 196
L	94 - 102	102 - 110	172 - 180	XXXL	123 - 135	129 - 141	196 - 204

4) NORMATIVA E CATEGORIA DI APPARTENENZA DEL DPI

5) MARCHIO DI CONFORMITA' SECONDO Regolamento (UE) 2016/425

6) TESSUTO UTILIZZATO

7) ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

MAX 50X	NUMERO MASSIMO LAVAGGI		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60° C Lavaggio normale		STIRATURA A 150 C° AMMESSA
	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		CENTRIFUGA PER ASCIUGATURA, AMMESSA		LAVAGGIO A SECCO, AMMESSO con Tetracloroetilene, nonchè tutti i solventi indicati per il segno F Trattamenti di lavaggio leggeri
	COLORI NON AMMESSI				